

## 1504LS 15 Zoll LCD

Touchmonitor



"Optical Bonding"-  
Display



Ultradünnes  
Design



Energy Star 8.0  
zertifiziert

### Produktübersicht

Der 15-Zoll Full-HD-Touchmonitor 1504LS von Elo bietet Langlebigkeit in kommerzieller Qualität, brillante Bildschärfe mit modernster Optical Bonding-Technologie und ein minimalistisches Design, das sich perfekt für jede Anwendung eignet. Der 1504LS bietet eine dreijährige Garantie und einen energieeffizienten TouchPro® PCAP-Touchscreen, der bis zu 10 gleichzeitige Berührungen ermöglicht. Mit seinem klaren Design, zwei integrierten Lautsprechern, flexiblen Montageoptionen und erhöhtem Betrachtungskomfort mit geringem Blaulichtanteil eignet sich der 1504LS Touchscreen hervorragend für POS, HMI, interaktive digitale Beschilderung und Selbstbedienung.

**Gestalten Sie ein elegantes POS-Terminal mit dem 1504LS und der integrierten Zahlungslösung Elo Pay 7".**

**USB-C-Schnittstelle für Touchscreen-, Video- und Stromanschluss**

**Robustes IK07-Design mit chemisch gehärtetem, kratzfestem Glas**

**Touchscreen mit schmalen Rahmen und Randlosglas**

## 1504LS 15-Zoll LCD-Touchmonitor

Technische Daten	
Farbe	Dunkelgrau
Bild diagonale	396,24 mm / 15,6"
Aktiver Touchbereich	344,16 mm x 193,59 mm / 13,55" x 7,62"
LCD-Technologie	Active-Matrix-TFT-LCD
Touch-Technologie	TouchPro PCAP
Anzahl simultaner Berührungspunkte	10 Berührungspunkte
Seitenverhältnis	16:9
Systemeigene Auflösung	1920 x 1080
Voreingestellte Videoauflösungen/-frequenzen	640 x 480 60 Hz, 800 x 600 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz, 1280 x 800 60 Hz, 1280 x 720 60 Hz, 1280 x 1024 60 Hz, 1366 x 768 60 Hz, 60 Hz RB, 1440 x 900 60 Hz, 60 Hz RB, 1680 x 1050 60 Hz, 60 Hz RB, 1920 x 1080 60 Hz
Farben	16,2 Mio.
Helligkeit (typisch)	Panel: 350 cd/m <sup>2</sup> ; mit TouchPro PCAP: 315 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit (Tr + Tf) (typisch)	20 ms
Blickwinkel (typisch)	Horizontal: 85°/85° oder insgesamt 170°; vertikal: 85°/85° oder insgesamt 170°
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1
On-Screen-Display (OSD)	Zugriff über Touchscreen: Die Menüaste drücken, um das Touchscreen OSD-Diagramm aufzurufen. Bedienelemente: Menü, EIN/AUS Einstellungen: Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, Blaulichtfilter, Lautstärke, Stummschaltung, OSD-Timeout, OSD-Sprache, Schärfe, Touch-on-Ruhemodus EIN/AUS, Power-LED EIN/AUS, Touch-Einstellungen, Abruf der Standardeinstellungen Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch Sperrungen: OSD, Stromzufuhr
E/A-Anschlüsse	USB-C-Anschluss (für Strom, Video und Touchscreen)
Video	USB-C-Anschluss Eingangsfrequenzbereich des horizontalen Synchronsignals: 30 - 82 KHz Eingangsfrequenzbereich des vertikalen Synchronsignals (Bildrate): 60 Hz
Lautsprecher	2 x 2 W interne Lautsprecher
Stromversorgung	Stromversorgung kompatibel über USB Typ-C Anschluss EIN (Standard - 100 % Helligkeit): 8W RUHEMODUS: 0,8W AUS: 0,15W
Abmessungen mit Standfuß (H x B x T)	Ohne VESA-Adapter: 359,73 mm x 218,82 mm x 14,97 mm / 14,16" x 8,61" x 0,59" Mit VESA-Adapter: 359,73 mm x 218,82 mm x 19,97 mm / 14,16" x 8,61" x 0,79"
Versandabmessungen	432 mm x 93 mm x 295 mm / 17,01" x 3,66" x 11,61"
Gewicht	Ohne Verpackung: 1,11 kg / 2,45 lbs Mit Verpackung: 1,91 kg / 4,21 lbs
Montageoptionen	VESA über 4-Loch-75-mm-Montageadapter auf der Rückseite des Geräts.
Temperatur	Betrieb: 0 bis 40 C (32 F bis 104°F); Lagerung: -20 bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 20 bis 80%; Lagerung: 10 % bis 95 % (38,7 max. Feuchtkugeltemperatur)
Zulassungen und Konformitätserklärungen	Argentinien AR-Zertifikat; Kanada CUL, IC; Europa CE; Korea KCC; Taiwan BSMI; Vereinigte Staaten FCC, UL; Japan VCCI; International CB; Australien RCM; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH; Vereinigtes Königreich UKCA
Stoßschutz	IK07
Weitere Merkmale	Energy Star 8.0 TÜV Rheinland (Blaulichtfilter) Stromabnahmefunktion über DDCCI
Garantie	3 Jahre
MTBF	50.000 Stunden, nachgewiesen
Option zur Garantieverlängerung	4 Jahre Herstellergarantie - Elo-Teilenr.: E898247 5 Jahre Herstellergarantie - Elo-Teilenr.: E898449 3 Jahre Herstellergarantie + Vorab-Austausch - Elo-Teilenr.: E898648 4 Jahre Herstellergarantie + Vorab-Austausch - Elo-Teilenr.: E894921 5 Jahre Herstellergarantie + Vorab-Austausch - Elo-Teilenr.: E895125
Verpackungsinhalt	1504LS Touchmonitor Schnellinstallationsanleitung USB-Typ-C-Kabel 75mm VESA-Adapter (montiert)

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Technologie	Oberflächenbehandlung	Touchscreen-Schnittstelle	Farbe
E968313	TouchPro PCAP	Reflexionsarm	USB	Dunkelgrau

Mehr über Elo unter [EloTouch.de](https://www.elotouch.de).

### Amerika

Tel. +1 408 597 8000  
elosales.na@elotouch.com

### Europa (EMEA)

Tel +32 16 930 136  
EMEA.Sales@elotouch.com

### Asien Pazifik

Tel. +86 21 3329 1385  
Elo.Asia@elotouch.com

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo, das Elo-Logo und TouchPro sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2024 Elo Touch Solutions, Inc., Alle Rechte vorbehalten. 24081AES00195

