

„Modulares 15" all-in-one POS-System



- Lüfterloses und schlankes POS-System für alle, die elegantes Design schätzen
- Exzellente Performance dank Intel Celeron / Core-i3 / Core-i5
- Austauschbare Interfaces für unterschiedliche Anforderungen
- Mit resistivem oder kapazitivem Touchscreen erhältlich

Spezifikationen

		P4500
System	CPU	Intel Celeron 3965U, (Intel Core-i3 7100U, Core-i5-7200U, optional), Lüfterlos
	Systemspeicher	4 GB SO-DIMM, DDR4, 2133 MHz, max. 16 GB
	Chipsatz	Intel Kaby Lake Plattform
	Festplatte	Min. 500 GB HDD, SSD optional, 1x M.2 (2280) Steckplatz
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10
Display	Grafikchip	Intel HD-Grafik
	LCD-Größe	38,1 cm (15") LCD
	Maximale Auflösung	1.024 x 768 Pixel
	Helligkeit	350 Nits, LED
	Touchscreen	5-Draht resistiv, PCAP
	Neigungswinkel	0 bis 90°
Schnittstellen	USB 2.0	bis zu 4x
	USB 3.0	4x
	Powered USB	1x (optional, 24 V)
	Serial / COM (RJ45)	3x (optional 4x)
	Parallel	-
	LAN	1x (Gigabit)
	Grafikschnittstellen	1x VGA, (optional 1x DP)
	Kassenladenschluss	1x (12V/24V, RJ11)
Sonstiges NT	Netzteil	90 Watt, in Standfuß integriert
	Abmessungen (BxTxH)	374 x 265 x 394 mm
	Gewicht	Ca. 6,6 kg
	Temperatur (Betrieb)	0 bis 35 °C
	Zertifizierung	CE, RoHS
Optionen	Montage	VESA 100 x 100 mm
	MKL	Ja
	Kundendisplay	Ja (2 x 20 Zeichen integriert, Pole)
	Kundenanzeige	Ja (8", 10,4", 15", Pole)
	Barcodescanner	Ja (1D, 2D)
	Kellnerschloss	Ja (iButton)
	RFID	Ja (MiFare)
	Farbvariante	schwarz
	USV	optional
	Schnittstellenoptionen	Zusätzlich zu den Standard-Schnittstellen sind folgende Optionen verfügbar: Option A (2x USB 2.0, 1x USV, 1x Audio) Option B (1x USV, 1x COM (RJ45 mit DC 5V/12V), 1x Audio) Option C (1x 24 V Powered USB, 2x USB 2.0, 1x Mikro-Eingang, 1x Audio) Option E (4x USB 2.0, 1x COM (RJ45 mit DC 5V/12V))*

Ihr Partner