

Pour vos événements - et pour l'environnement

Imprimez vos billets en économisant l'énergie



Rouleau ou pliage en paravent

La CL-S400DT imprime les tickets sur support en paravent ainsi que les étiquettes et reçus sur rouleaux standard.

Panneau LCD très lisible

Le panneau LCD permet une configuration simple et rapide. Il clignote en rouge en cas d'erreur pour avertir aussitôt l'opérateur.

Respect de l'environnement

De la fabrication au recyclage en passant par l'emballage et l'utilisation, la CL-S400DT répond à la demande actuelle de produits technologiques éco-responsables. Son alimentation interne ENERGY STAR® est l'une des plus efficaces en matière de basse consommation.

CL-S400DT

Étiquette, Billetterie

Applications

- Messagerie
- Service de santé
- Commerce de détail
- Logistique / Transport
- Billetterie



Imprimante performante pour tickets et étiquettes



Équipée d'interfaces USB et série, la CT-S400DT est un investissement à l'épreuve du futur. Des ports Ethernet et parallèle sont disponibles en option.

Caractéristiques

Modèle	CL-S400DT
Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (maximum)	6 pouces par seconde (150 mm / s)
Largeur d'impression (maximum)	4 pouces (104 mm)
Largeur du support (min au maximum)	0,5 à 4 pouces (12,5 à 118 mm)
Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin	Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm)
Épaisseur du papier (min au maximum)	63,5 à 254 ?m
Longueur du support (min au maximum)	0,25 à 32 pouces (6,35 à 812,8 mm)
Capteur de support	Espace entièrement réglable, encoches et marque noire réfléchissante
Interface principale	Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 2.0, pleine vitesse)
Interface	Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (compatible IEEE 1284)
Mécanisme	Mécanisme en métal Hi-Lift™ avec ouverture large
Panneau de contrôle	4 boutons, écran LCD 16x2 avec rétro-éclairage 2 couleurs et système de configuration de menu sophistiqué
Emulations (langages)	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® ZPL-II® et Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Interpréteur BASIC pour les émulations de traitement de données et de billetterie
Pilotes et logiciels	Gratuit sur CD fourni avec l'imprimante, y compris support pour différentes plates-formes
Flash (Mémoire non volatile)	8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur
Taille (L x P x H) et Poids	206 x 149 x 150 mm, 2,68 Kg (à l'exclusion du porte-rouleaux)
Massicot	Type guillotine, peut être installé par le revendeur
garantie	2 ans sur l'imprimante. 6 mois ou 30 Kms sur la tête d'impression

Tous les noms de produits sont des marques commerciales de leurs fabricants respectifs. Zebra® est une marque commerciale de ZIH Corp. Datamax® est une

CL-S400DT

Étiquette, Billetterie

Caractéristiques & Avantages

- Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un poste de travail optimisé
- Conformité ENERGY STAR®
- Faible encombrement
- Emballage recyclable
- Module de pré-décollage



Faible encombrement et mécanisme métallique

CITIZEN

marque commerciale de Datamax-O'Neil Corporation. Le design, les caractéristiques techniques et la disponibilité sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.

CL-S400DT

Étiquette, Billetterie